



KIT-2MRE712-RKE	KIT-2MRE99-RKE	KIT-2MRE912-RKE	KIT-2MRE1212-RKE
CS-MRE7RKE	CS-RE9RKEW	CS-RE9RKEW	CS-RE12RKEW
CS-RE12RKEW	CS-RE9RKEW	CS-RE12RKEW	CS-RE12RKEW
CU-2RE18PBE	CU-2RE18PBE	CU-2RE18PBE	CU-2RE18PBE
4,80 (1,50-4,90)	4,80 (1,50-5,00)	4,80 (1,50-5,00)	4,80 (1,50-5,00)
3 916 (1 290-4 214)	3 916 (1 290-4 300)	3 916 (1 290-4 300)	3 916 (1 290-4 300)
3,43 (5,55-3,20) A	3,43 (5,55-3,18) A	3,22 (5,55-3,20) A	3,22 (5,55-3,16) A
1,85	2,35	2,10	2,40
2,95	2,35	2,70	2,40
6,50 A++	6,50 A++	6,50 A++	6,50 A++
4,80	4,80	4,80	4,80
1,400 (0,270-1,530)	1,490 (0,270-1,580)	1,490 (0,270-1,560)	1,490 (0,270-1,580)
	258		
5,80 (1,10-6,70)	5,20 (1,10-6,70)	5,80 (1,10-6,70)	5,80 (1,10-6,70)
4 988 (946-5 762)	4 472 (946-5 762)	4 988 (946-5 762)	4 988 (946-5 762)
3 540	3 540	3 540	3 540
2,00	2,60	2,30	2,30
3,20	2,60	2,95	2,95
3,94 (4,58-3,90) A	3,88 (4,58-3,85) A	3,94 (4,58-3,80) A	4,00 (4,58-3,90) A
4,00 A+	4,00 A+	4,00 A+	4,00 A+
3,80	3,80	3,80	3,80
1,320 (0,240-1,720)	1,340 (0,240-1,740)	1,320 (0,240-1,720)	1,300 (0,240-1,700)
	1.330		
4 × 1,5	4 × 1,5	4 × 1,5	4 × 1,5
6,50 / 5,85	6,40 / 5,95	6,95 / 5,85	6,95 / 5,75
606 (E7) / 654 (E12)	618 (E9) / 618 (E9)	618 (E9) / 654 (E12)	654 (E12) / 654 (E12)
1,2 (E7) / 1,5 (E12)	1,5	1,4 / 1,6	1,5
29 (E7) / 32 (E12)	29 (E9) / 29 (E9)	29 (E9) / 32 (E12)	32 (E12) / 32 (E12)
56 (E7) / 60 (E12)	56 (E9) / 56 (E9)	56 (E7) / 60 (E12)	60 (E12) / 60 (E12)
290 × 870 × 214	290 × 870 × 214	290 × 870 × 214	290 × 870 × 214
9	9	9	9
230	230	230	230
16	16	16	16
1,5	1,5	1,5	1,5
2 214 / 2 416	2 214 / 2 416	2 214 / 2 416	2 214 / 2 416
49 / 51	49 / 51	49 / 51	49 / 51
64 / 66	64 / 66	64 / 66	64 / 66
619 × 824 × 299	619 × 824 × 299	619 × 824 × 299	619 × 824 × 299
39	39	39	39
1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
1,45	1,45	1,45	1,45
10	10	10	10
3 / 30	3 / 30	3 / 30	3 / 30
3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 20
20	20	20	20
20	20	20	20
16 / 43	16 / 43	16 / 43	16 / 43
-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24

Zaměřeno na technické parametry

- Tyto jednotky mohou být instalovány na potrubí R22
- Vysoká úspora energie
- Velký rozdíl výšek (10 m)
- Délka velkého potrubí (30 m)

Funkce

ZDRAVÝ VZDUCH

- Funkce odstraňování pachů

VÝKON, ÚČINNOST A EKOLOGIE

- Systém s invertorem
- Chladicí plyn R410A

POHODLÍ

- Automatické řízení vertikálního proudu vzduchu
- Režim horkého startu
- Automatický restart

SNADNÉ POUŽÍVÁNÍ

- Skutečný čas s jedním časovačem zapnutí/vypnutí
- Uživatelsky přívětivé infračervené dálkové ovládání

SNADNÁ INSTALACE A ÚDRŽBA

- Maximální přípojovací vzdálenost 30 m
- Odnímatelný a omyvatelný panel
- Přístup pro údržbu přes horní panel venkovní jednotky
- Autodiagnostická funkce



CU-2RE15PBE
CU-2RE18PBE



V základním
balení